



# SCHEDA TOGUM TECNICA VENA SIL 200 / RA

CODICE	∅ DN. INT. mm.	∅ DN. EST. mm.	PESO IN kg./mt.	PRESSIONE ESERCIZIO bar	RAGGIO DI CURVATURA mm.	ROTOLI PEZZATURE mt.
VS6RA	6	14,40	0,18	15,60	25	1 - 4
VS8RA	8	16,40	0,23	12,57	33	1 - 4
VS10RA	10	18,40	0,28	10,60	40	1 - 4
VS13RA	13	21,40	0,34	8,70	55	1 - 4
VS16RA	16	24,40	0,40	7,40	70	1 - 4
VS18RA	18	26,40	0,44	6,77	80	1 - 4
V19RA	19	27,40	0,46	6,40	83	1 - 4
VS20RA	20	28,40	0,48	6,23	87	1 - 4
VS22RA	22	30,40	0,51	5,80	100	1 - 4
VS25RA	25	33,40	0,57	5,23	140	1 - 4
VS28RA	28	36,40	0,62	4,80	200	1 - 4
VS 30RA	30	38,40	0,65	4,53	230	1 - 4
VS 32RA	32	40,40	0,69	4,30	260	1 - 4
VS 35RA	35	43,40	0,74	4,00	300	1 - 4
VS 38RA	38	46,50	0,79	3,77	320	1 - 4
VS 40RA	40	48,40	0,82	3,60	350	1 - 4
VS 42RA	42	50,40	0,85	3,47	350	1 - 4
VS 45RA	45	53,40	0,90	3,27	500	1 - 4
VS48RA	48	56,40	0,94	3,10	500	1 - 4
VS 50RA	50	58,40	0,97	3,00	500	1 - 4
VS51RA	51	59,40	1,00	3,00	500	1 - 4
VS 53RA	53	61,40	1,02	2,87	500	1 - 4
VS 55RA	55	63,40	1,05	2,77	500	1 - 4
VS 57RA	57	65,40	1,08	2,70	500	1 - 4
VS 60RA	60	68,40	1,12	2,57	500	1 - 4
VS 62RA	62	70,40	1,15	2,52	500	1 - 4
VS 63RA	63	71,40	1,16	2,47	500	1 - 4
VS 65RA	65	73,40	1,19	2,40	500	1 - 4
VS 70RA	70	78,40	1,26	2,27	500	1 - 4
VS 75RA	75	83,40	1,33	2,13	500	1 - 4
VS 77RA	77	85,40	1,35	2,10	500	1 - 4
VS 80RA	80	88,40	1,40	2,00	500	1 - 4
VS 82RA	82	90,40	1,43	1,95	500	1 - 4
VS 85RA	85	93,40	1,47	1,90	500	1 - 4
VS 90RA	90	98,40	1,54	1,80	500	1 - 4
VS 100RA	100	108,40	1,67	1,67	500	1 - 4
VS 114RA	114	122,40	1,70	1,67	500	1 - 4
VS 120RA	120	128,40	1,80	1,67	500	1 - 4
VS 130RA	130	138,40	1,75	1,67	500	1 - 4

Le pressioni indicate si riferiscono all'utilizzo in temperatura ambiente. Ridurre del 20% ogni 100°C.

<b>Applicazioni</b>	idoneo per la conduzione di aria, acqua e glicole a pressione ed a temperatura elevate; resistente agli olii. Può essere utilizzato per i veicoli e nel settore industriale
<b>Temperatura</b>	campo di utilizzazione da - 60°C a + 180°C
<b>Descrizione</b>	
<b>Sottostrato</b>	silicone rosso resistente agli olii
<b>Inserti</b>	3 strati di tessuto in poliestere
<b>Copertura</b>	blu, liscia
<b>Lunghezze standard</b>	da 1 e 4 mt.
<b>Fattore di sicurezza</b>	> 3 volte la pressione di esercizio
<b>Norme di riferimento</b>	tolleranze secondo ISO 1307/92

A richiesta fornibile con inserti in tessuto di Nomex o fibra di vetro

V.Sansovino 243/55C - Torino  
Tel. 011 737140 / 7399812 Fax 011 7396622  
E-mail: commerciale@togum.com