



SCHEDA **TOGUM** TECNICA SILICONE TUBI

CODICE	∅ DN. INT. mm.	∅ DN. EST. mm.	COLORE	PESO IN gr. / mt.	CONFEZIONE DA MT.
SILI46	4	6	NEUTRO	20	50
SILI48	4	8	NEUTRO	46	50
SILI58	5	8	NEUTRO	38	50
SILI69*	6	9	NEUTRO	44	50
SILI610	6	10	NEUTRO	62	50
SILI612	6	12	NEUTRO	103	50
SILI711*	7	11	NEUTRO	69	50
SILI812	8	12	NEUTRO	77	50
SILI911*	9	11	NEUTRO	39	50
SILI1015	10	15	NEUTRO	122	50
SILI1216	12	16	NEUTRO	111	50

* Disponibile anche in colore marrone

** Altri diametri a richiesta

TONDI PIENI

CODICE	∅ DN. EST. mm.	COLORE	PESO IN gr. / mt.	CONFEZIONE DA MT.
TONDO3	3	NEUTRO	9	50
TONDO4	4	NEUTRO	16	50
TONDO6	6	NEUTRO	35	50
TONDO8	8	NEUTRO	62	50
TONDO9	9	NEUTRO	80	50
TONDO10	10	NEUTRO	99	50
TONDO12	12	NEUTRO	142	25
TONDO15	15	NEUTRO	221	25
TONDO20	20	NEUTRO	393	25

Applicazioni	TUBI generalmente usati nel settore alimentare anche per temperature elevate
	TONDI generalmente usati come guarnizione
Temperatura	campo di utilizzazione da - 55°C a + 200°C
Norme di riferimento	tolleranze secondo ISO 1307/92

I PESI E LE LUNGHEZZE DICHIARATI SONO SEMPRE INDICATIVI

V.Sansovino 243/55C - Torino
Tel. 011 737140 / 7399812 Fax 011 7396622
E-mail: commerciale@togum.com