



SCHEDA TOGUM TECNICA VENA HT

CODICE	Ø DN. INT. mm.	SPESSORE PARETE mm.	PESO IN kg./mt.	PRESSIONE ESERCIZIO bar	RAGGIO DI CURVATURA mm.	ROTTOLI PEZZATURE mt.
VENAHT13	13	0,50	0,10	0,60	11	4
VENAHT19	19	0,50	0,10	0,60	16	4
VENAHT20	20	0,50	0,10	0,60	19	4
VENAHT25	25	0,50	0,10	0,60	21	4
VENAHT30	30	0,50	0,12	0,60	24	4
VENAHT32	32	0,50	0,14	0,57	27	4
VENAHT35	35	0,50	0,16	0,53	29	4
VENAHT38	38	0,50	0,18	0,53	31	4
VENAHT40	40	0,50	0,19	0,53	33	4
VENAHT44	44	0,50	0,22	0,50	36	4
VENAHT45	45	0,50	0,22	0,50	39	4
VENAHT50	50	0,50	0,25	0,47	43	4
VENAHT57	57	0,50	0,30	0,43	51	4
VENAHT60	60	0,50	0,32	0,43	52	4
VENAHT63	63	0,50	0,34	0,43	54	4
VENAHT65	65	0,50	0,35	0,43	55	4
VENAHT70	70	0,50	0,38	0,40	59	6
VENAHT75	75	0,50	0,41	0,40	68	6
VENAHT76	76	0,50	0,42	0,37	70	6
VENAHT80	80	0,50	0,44	0,37	76	6
VENAHT83	83	0,50	0,46	0,37	80	6
VENAHT90	90	0,50	0,50	0,33	83	6
VENAHT95	95	0,50	0,53	0,33	86	6
VENAHT100	100	0,50	0,56	0,30	93	6
VENAHT102	102	0,50	0,58	0,30	95	6
VENAHT110	110	0,50	0,63	0,30	100	6
VENAHT114	114	0,50	0,65	0,27	105	6
VENAHT120	120	0,50	0,69	0,27	113	6
VENAHT127	127	0,50	0,73	0,23	118	6
VENAHT130	130	0,50	0,75	0,23	121	6
VENAHT140	140	0,50	0,81	0,23	125	6
VENAHT150	150	0,50	0,87	0,20	126	6
VENAHT152	152	0,50	0,89	0,20	127	6
VENAHT160	160	0,50	0,93	0,20	135	6
VENAHT180	180	0,50	1,06	0,17	152	6
VENAHT200	200	0,50	1,18	0,13	167	6
VENAHT203	203	0,50	1,20	0,10	170	6
VENAHT220	220	0,50	1,31	0,10	190	4
VENAHT250	250	0,50	1,49	0,10	200	4
VENAHT254	254	0,50	1,52	0,10	212	4
VENAHT300	300	0,50	1,80	0,07	255	4

Le pressioni indicate si riferiscono all'utilizzo in temperatura ambiente. Ridurre del 20% ogni 100°C.

Applicazioni	tubo flessibilissimo per aspirazione di aria, riscaldamento delle carlinghe di aerei ed elicotteri, ventilazione e condizionamento dell'aria in luoghi ad alta temperatura, protezione dei cavi elettrici; idoneo al passaggio di aria o fluidi gassosi a temperature elevate
Temperatura	campo di utilizzazione da - 55°C a + 260°C - Per brevi periodi fino a + 300°C
Descrizione	
Materiale	tessuto in fibra di vetro, ricoperto di silicone con spirale di acciaio interna visibile
Colore	rosso mattone
Lunghezze standard	da 4 a 6 mt.
Fattore di sicurezza	> 3 volte la pressione di esercizio
Norme di riferimento	

V.Sansovino 243/55C - Torino
Tel. 011 737140 / 7399812 Fax 011 7396622
E-mail: commerciale@togum.com