



# SCHEDA TOGUM TECNICA VENA HTD

CODICE	∅ DN. INT. mm.	SPESSORE PARETE mm.	PESO IN kg./mt.	PRESSIONE ESERCIZIO bar	RAGGIO DI CURVATURA mm.	ROTOLI PEZZATURE mt.
VENAHTD13	13	1,00	0,23	0,77	13	4
VENAHTD19	19	1,00	0,23	0,77	19	4
VENAHTD25	25	1,00	0,23	0,77	25	4
VENAHTD32	32	1,00	0,27	0,70	32	4
VENAHTD35	35	1,00	0,29	0,70	35	4
VENAHTD38	38	1,00	0,31	0,67	38	4
VENAHTD40	40	1,00	0,33	0,67	40	4
VENAHTD44	44	1,00	0,35	0,63	44	4
VENAHTD45	45	1,00	0,36	0,63	45	4
VENAHTD50	50	1,00	0,39	0,60	50	4
VENAHTD57	57	1,00	0,44	0,57	57	4
VENAHTD60	60	1,00	0,46	0,53	60	4
VENAHTD64	64	1,00	0,48	0,53	64	4
VENAHTD65	65	1,00	0,49	0,53	65	4
VENAHTD70	70	1,00	0,53	0,50	70	6
VENAHTD75	75	1,00	0,56	0,47	75	6
VENAHTD76	76	1,00	0,57	0,47	76	6
VENAHTD80	80	1,00	0,59	0,47	80	6
VENAHTD83	83	1,00	0,61	0,43	83	6
VENAHTD90	90	1,00	0,66	0,40	90	6
VENAHTD95	95	1,00	0,69	0,40	95	6
VENAHTD100	100	1,00	0,72	0,37	100	6
VENAHTD102	102	1,00	0,74	0,37	102	6
VENAHTD110	110	1,00	0,79	0,33	110	6
VENAHTD114	114	1,00	0,82	0,33	114	6
VENAHTD120	120	1,00	0,86	0,30	120	6
VENAHTD127	127	1,00	0,90	0,30	127	6
VENAHTD130	130	1,00	0,92	0,30	130	6
VENAHTD140	140	1,00	0,99	0,27	140	6
VENAHTD150	150	1,00	1,05	0,23	150	6
VENAHTD152	152	1,00	1,07	0,23	152	6
VENAHTD160	160	1,00	1,12	0,20	160	6
VENAHTD180	180	1,00	1,25	0,17	180	6
VENAHTD200	200	1,00	1,38	0,13	200	6
VENAHTD203	203	1,00	1,40	0,13	203	6
VENAHTD220	220	1,00	1,52	0,13	220	4
VENAHTD250	250	1,00	1,72	0,10	250	4
VENAHTD254	254	1,00	1,74	0,10	254	4
VENAHTD300	300	1,00	2,05	0,07	300	4

Le pressioni indicate si riferiscono all'utilizzo in temperatura ambiente. Ridurre del 20% ogni 100°C.

<b>Applicazioni</b>	tubo flessibilissimo per aspirazione di aria calda, riscaldamento delle carlinghe di aerei ed elicotteri, ventilazione e condizionamento dell'aria in luoghi ad alta temperatura, protezione dei cavi elettrici; idoneo al passaggio di aria e fluidi gassosi a temperature elevate
<b>Temperatura</b>	campo di utilizzazione da - 55°C a + 260°C - Per brevi periodi fino a + 300°C
<b>Descrizione</b>	
<b>Materiale</b>	2 tessuti in fibra di vetro, ricoperti di silicone con spirale di acciaio incorporata
<b>Colore</b>	rosso mattone
<b>Lunghezze standard</b>	da 4 a 6 mt.
<b>Fattore di sicurezza</b>	> 3 volte la pressione di esercizio
<b>Norme di riferimento</b>	

V.Sansovino 243/55C - Torino  
Tel. 011 737140 / 7399812 Fax 011 7396622  
E-mail: commerciale@togum.com