



# SCHEDA

## TECNICA

## SGS

CODICE	DIAMETRO INTERNO	PARETE mm.	PASSO STANDARD mm.	PASSO RIDOTTO mm.	LUNGHEZZA MANICOTTO mm.
SGS/A100	100	2,5	55	55	100
SGS/A125	125	2,5	55	55	100
SGS/A150	150	2,5	85	55	100
SGS/A180	180	3,0	85	55	100
SGS/A200	200	3,0	105	55	100
SGS/A250	250	3,0	105	55	100
SGS/A300	300	3,0	105	55	165
SGS/A350	350	4,0	155	85	165
SGS/A400	400	4,0	155	85	165
SGS/A450	450	4,0	155	85	165
SGS/A500	500	4,0	155	85	165
SGS/A550	550	4,0	155	85	165
SGS/A600	600	4,0	155	85	165
SGS/A700	700	4,0	155	85	165
SGS/A750	750	4,0	155	85	165

Le pressioni indicate si riferiscono all'utilizzo in temperatura ambiente. Ridurre del 20% ogni 100°C.

<b>Applicazioni</b>	utilizzato nel settore industriale per aspirazione di aria, fumi e polveri
<b>Temperatura</b>	campo di utilizzazione da - 55°C a + 300°C
<b>Descrizione</b>	
<b>Materiale</b>	tessuto in fibra di vetro ricoperto da silicone con spirale in acciaio cucita
<b>Colore</b>	rosso - rivestimento spirale: profilato di silicone avorio
<b>Lunghezze standard</b>	da 5 e 10 mt. - per pezzature inferiori allo standard sono previsti ricarichi calcolabili nel modo seguente:
	da 5 a 3 mt. <b>ricarico del 15%</b>
	da 3 a 1,5 mt. <b>ricarico del 40%</b>
	al di sotto di 1,5 mt. <b>prezzo di listino + importo di un metro</b>
<b>Fattore di sicurezza</b>	> 3 volte la pressione di esercizio
<b>Norme di riferimento</b>	

I tubi con passo ridotto si eseguono unicamente su richiesta

V.Sansovino 243/55C - Torino  
 Tel. 011 737140 / 7399812 Fax 011 7396622  
 E-mail: commerciale@togum.com