




# LISTINO TUBI SILICONE



## CURVA DI RIDUZIONE 90°

CODICE	Ø DN. INT. mm.	PRESSIONE ESERCIZIO bar	SBRACCIO mm.	PREZZO IN EURO
CURVE901613	16 < 13	7,40	102 X 102	22,54
CURVE901913	19 < 13	6,40	102 X 102	22,54
CURVE901916	19 < 16	6,40	102 X 102	22,54
CURVE902216	22 < 16	5,80	102 X 102	22,54
CURVE902219	22 < 19	5,80	102 X 102	22,54
CURVE902519	25 < 19	5,23	102 X 102	22,54
CURVE903219	32 < 19	4,30	102 X 102	22,54
CURVE903225	32 < 25	4,30	102 X 102	22,54
CURVE903228	32 < 28	4,30	102 X 102	22,54
CURVE903522	35 < 22	4,00	102 X 102	22,54
CURVE903530	35 < 30	4,00	102 X 102	22,54
CURVE903532	35 < 32	4,00	102 X 102	22,54
CURVE903825	38 < 25	3,77	102 X 102	22,54
CURVE903832	38 < 32	3,77	102 X 102	22,54
CURVE903835	38 < 35	3,77	102 X 102	22,54
CURVE904532	45 < 32	3,27	102 X 102	22,54
CURVE904538	45 < 38	3,27	102 X 102	22,54
CURVE904830	48 < 30	3,10	102 X 102	22,54
CURVE905138	51 < 38	3,00	102 X 102	22,54
CURVE905145	51 < 45	3,00	102 X 102	22,54
CURVE905448	54 < 48	2,82	102 X 102	22,54
CURVE905751	57 < 71	2,70	102 X 102	22,54
CURVE906045	60 < 45	2,57	102 X 102	22,54
CURVE906050	60 < 50	2,57	102 X 102	22,54
CURVE906351	63 < 51	2,47	102 X 102	22,54
CURVE907050	70 < 50	2,27	102 X 102	22,54
CURVE907060	70 < 60	2,27	102 X 102	22,54
CURVE907063	70 < 63	2,27	102 X 102	22,54
CURVE907651	76 < 51	2,11	102 X 102	22,54
CURVE907660	76 < 60	2,11	102 X 102	22,54
CURVE907663	76 < 63	2,11	102 X 102	22,54

Le pressioni indicate si riferiscono all'utilizzo in temperatura ambiente. Ridurre del 20% ogni 100° C.

### CARATTERISTICHE

<b>Applicazioni</b>	ideale per la conduzione di aria, acqua e glicole a pressione ed a temperatura elevate. Può essere utilizzato per i veicoli e nel settore industriale
<b>Temperatura</b>	campo di utilizzazione da - 60°C a + 180°C
<b>Descrizione</b>	<i>Sottostrato</i> silicone blu <i>Inserti</i> 3 strati di tessuto in poliestere <i>Copertura</i> blu, liscia
<b>Fattore di sicurezza</b>	> 3 volte la pressione di esercizio
<b>Norme di riferimento</b>	tolleranze secondo ISO 1307/92

A richiesta fornibile con inserti di tessuto in Nomex o fibra di vetro

V.Sansovino 243/55C - Torino  
Tel. 011 737140 / 7399812 Fax 011 7396622  
E-mail: commerciale@togum.com