



SCHEDA TECNICA

TOGUM

CURVE SIL 90°

CODICE	Ø DN. INT. mm.	PRESSIONE ESERCIZIO bar	sbraccio 102 x 102	sbraccio 127 x 127	sbraccio 150 x 150	sbraccio 200 x 200
CV90VS06	6	15,60				
CV90VS08	8	12,57				
CV90VS10	10	10,60				
CV90VS12	12	9,50				
CV90VS15	15	7,70				
CV90VS16	16	7,40				
CV90VS19	19	6,40				
CV90VS22	22	5,80				
CV90VS25	25	5,23				
CV90VS28	28	4,80				
CV90VS30	30	4,53				
CV90VS32	32	4,30				
CV90VS35	35	4,00				
CV90VS38	38	3,77				
CV90VS40	40	3,60				
CV90VS45	45	3,27				
CV90VS48	48	3,10				
CV90VS50	50	3,00				
CV90VS55	55	2,77				
CV90VS57	57	2,70				
CV90VS60	60	2,57				
CV90VS63	63	2,47				
CV90VS65	65	2,40				
CV90VS70	70	2,27				
CV90VS75	75	2,13				

PER ORDINARE AGGIUNGERE AL CODICE LA LUNGHEZZA SBRACCIO

Le pressioni indicate si riferiscono all'utilizzo in temperatura ambiente. Ridurre del 20% ogni 100°C.

Applicazioni		idonea per la conduzione di aria, acqua e glicole a pressione ed a temperatura elevate. Può essere utilizzato per i veicoli e nel settore industriale
Temperatura		campo di utilizzazione da - 60°C a + 180°C
Descrizione		
Sottostrato		silicone blu
Inserti		3 strati di tessuto in poliestere
Copertura		blu, liscia
Fattore di sicurezza		> 3 volte la pressione di esercizio
Norme di riferimento		tolleranze secondo ISO 1307/92

A richiesta fornibile con inserti di tessuto in Nomex o fibra di vetro

V.Sansovino 243/55C - Torino
 Tel. 011 737140 / 7399812 Fax 011 7396622
 E-mail: commerciale@togum.com