



SCHEDA

TECNICA

PYP

CODICE	DIAMETRO INTERNO	PARETE mm.	PASSO STANDARD mm.	PASSO RIDOTTO mm.	LUNGHEZZA MANICOTTO mm.
PYP100	100	2,5	55	55	100
PYP125	125	2,5	55	55	100
PYP150	150	2,5	85	55	100
PYP180	180	3,0	85	55	100
PYP200	200	3,0	105	55	100
PYP250	250	3,0	105	55	100
PYP300	300	3,0	105	55	165
PYP350	350	4,0	155	85	165
PYP400	400	4,0	155	85	165
PYP450	450	4,0	155	85	165
PYP500	500	4,0	155	85	165
PYP550	550	4,0	155	85	165
PYP600	600	4,0	155	85	165
PYP700	700	4,0	155	85	165
PYP750	750	4,0	155	85	165

Le pressioni indicate si riferiscono all'utilizzo in temperatura ambiente. Ridurre del 20% ogni 100°C.

Applicazioni	utilizzato nel settore industriale per aspirazione di aria, fumi e polveri
Temperatura	campo di utilizzazione da - 10°C a + 100°C
Descrizione	
Materiale	tessuto di nylon forte ricoperto da PVC con spirale in acciaio cucita
Colore	giallo inciso - rivestimento spirale: PVC nero
Lunghezze standard	da 5 e 10 mt. - per pezzature inferiori allo standard sono previsti ricarichi calcolabili nel modo seguente:
	da 5 a 3 mt. ricarico del 15%
	da 3 a 1,5 mt. ricarico del 40%
	al di sotto di 1,5 mt. prezzo di listino + importo di un metro
Fattore di sicurezza	> 3 volte la pressione di esercizio
Norme di riferimento	

I tubi con passo ridotto si eseguono unicamente su richiesta

V.Sansovino 243/55C - Torino
 Tel. 011 737140 / 7399812 Fax 011 7396622
 E-mail: commerciale@togum.com