



# LISTINO TUBI SILICONE



## VENA HTD

CODICE	Ø DN. INT. mm.	SPESSORE PARETE mm.	PESO IN kg./mt.	PRESSIONE ESERCIZIO bar	ROTTOLI PEZZATURE mt.	PREZZO IN EURO
VENAHTD13	13	1,00	0,23	0,77	4	26,76
VENAHTD19	19	1,00	0,23	0,77	4	29,27
VENAHTD25	25	1,00	0,23	0,77	4	31,17
VENAHTD32	32	1,00	0,27	0,70	4	32,53
VENAHTD35	35	1,00	0,29	0,70	4	33,82
VENAHTD38	38	1,00	0,31	0,67	4	34,56
VENAHTD40	40	1,00	0,33	0,67	4	36,13
VENAHTD44	44	1,00	0,35	0,63	4	37,86
VENAHTD45	45	1,00	0,36	0,63	4	38,45
VENAHTD50	50	1,00	0,39	0,60	4	39,91
VENAHTD57	57	1,00	0,44	0,57	4	43,58
VENAHTD60	60	1,00	0,46	0,53	4	44,77
VENAHTD64	64	1,00	0,48	0,53	4	45,92
VENAHTD65	65	1,00	0,49	0,53	4	46,39
VENAHTD70	70	1,00	0,53	0,50	6	50,57
VENAHTD75	75	1,00	0,56	0,47	6	54,50
VENAHTD76	76	1,00	0,57	0,47	6	55,32
VENAHTD80	80	1,00	0,59	0,47	6	56,04
VENAHTD83	83	1,00	0,61	0,43	6	58,28
VENAHTD90	90	1,00	0,66	0,40	6	60,86
VENAHTD95	95	1,00	0,69	0,40	6	63,90
VENAHTD100	100	1,00	0,72	0,37	6	65,02
VENAHTD102	102	1,00	0,74	0,37	6	67,99
VENAHTD110	110	1,00	0,79	0,33	6	68,16
VENAHTD114	114	1,00	0,82	0,33	6	70,72
VENAHTD120	120	1,00	0,86	0,30	6	72,96
VENAHTD127	127	1,00	0,90	0,30	6	76,81
VENAHTD130	130	1,00	0,92	0,30	6	77,22
VENAHTD140	140	1,00	0,99	0,27	6	81,65
VENAHTD150	150	1,00	1,05	0,23	6	85,97
VENAHTD152	152	1,00	1,07	0,23	6	88,73
VENAHTD160	160	1,00	1,12	0,20	6	90,21
VENAHTD180	180	1,00	1,25	0,17	6	99,47
VENAHTD200	200	1,00	1,38	0,13	6	107,50
VENAHTD203	203	1,00	1,40	0,13	6	110,75
VENAHTD220	220	1,00	1,52	0,13	4	130,10
VENAHTD250	250	1,00	1,72	0,10	4	146,34
VENAHTD254	254	1,00	1,74	0,10	4	148,67
VENAHTD300	300	1,00	2,05	0,07	4	175,29

Le pressioni indicate si riferiscono all'utilizzo in temperatura ambiente. Ridurre del 20% ogni 100°C.

### CARATTERISTICHE

<b>Applicazioni</b>	tubo flessibilissimo per aspirazione di aria calda, riscaldamento delle carlinghe di aerei ed elicotteri, ventilazione e condizionamento dell'aria in luoghi ad alta temperatura, protezione dei cavi elettrici; idoneo al passaggio di aria e fluidi gassosi a temperature elevate
<b>Temperatura</b>	campo di utilizzazione da - 55°C a + 260°C - Per brevi periodi fino a + 300°C
<b>Descrizione</b>	<i>Materiale</i> 2 tessuti in fibra di vetro, ricoperti di silicone con spirale di acciaio incorporata <i>Colore</i> rosso mattone
<b>Lunghezze standard</b>	da 4 a 6 mt.
<b>Fattore di sicurezza</b>	> 3 volte la pressione di esercizio
<b>Norme di riferimento</b>	

V.Sansovino 243/55C - Torino  
Tel. 011 737140 / 7399812 Fax 011 7396622  
E-mail: commerciale@togum.com