



LISTINO TUBI NEOPRENE



VENA MT

CODICE	Ø DN. INT. mm.	SPESSORE PARETE mm.	PESO IN kg./mt.	PRESSIONE ESERCIZIO bar	ROTTOLI PEZZATURE mt.	PREZZO IN EURO
VENAMT13	13	0,50	0,10	0,60	4	16,90
VENAMT19	19	0,50	0,10	0,60	4	17,44
VENAMT25	25	0,50	0,10	0,60	4	17,77
VENAMT32	32	0,50	0,14	0,57	4	17,94
VENAMT35	35	0,50	0,16	0,53	4	18,36
VENAMT38	38	0,50	0,18	0,53	4	18,52
VENAMT40	40	0,50	0,19	0,53	4	19,06
VENAMT44	44	0,50	0,22	0,50	4	19,49
VENAMT45	45	0,50	0,22	0,50	4	19,49
VENAMT50	50	0,50	0,25	0,47	4	20,52
VENAMT57	57	0,50	0,30	0,43	4	21,71
VENAMT60	60	0,50	0,32	0,43	4	22,20
VENAMT64	64	0,50	0,34	0,43	4	22,57
VENAMT65	65	0,50	0,35	0,43	4	22,63
VENAMT70	70	0,50	0,38	0,40	4	23,38
VENAMT75	75	0,50	0,41	0,40	4	27,00
VENAMT76	76	0,50	0,42	0,37	6	27,16
VENAMT80	80	0,50	0,44	0,37	6	27,38
VENAMT83	83	0,50	0,46	0,37	6	27,97
VENAMT90	90	0,50	0,50	0,33	6	28,78
VENAMT95	95	0,50	0,53	0,33	6	30,41
VENAMT100	100	0,50	0,56	0,30	6	31,59
VENAMT102	102	0,50	0,58	0,30	6	32,13
VENAMT110	110	0,50	0,63	0,30	6	33,26
VENAMT114	114	0,50	0,65	0,27	6	33,73
VENAMT120	120	0,50	0,69	0,27	6	34,07
VENAMT127	127	0,50	0,73	0,23	6	35,37
VENAMT130	130	0,50	0,75	0,23	6	35,69
VENAMT140	140	0,50	0,81	0,23	6	37,42
VENAMT150	150	0,50	0,87	0,20	6	40,18
VENAMT152	152	0,50	0,89	0,20	6	40,72
VENAMT160	160	0,50	0,93	0,20	6	41,96
VENAMT180	180	0,50	1,06	0,17	6	45,36
VENAMT200	200	0,50	1,18	0,13	6	48,23
VENAMT203	203	0,50	1,20	0,13	4	51,32
VENAMT220	220	0,50	1,31	0,10	4	65,34
VENAMT250	250	0,50	1,49	0,10	4	70,05
VENAMT254	254	0,50	1,52	0,10	4	71,01
VENAMT300	300	0,50	1,80	0,07	4	81,38

Le pressioni indicate si riferiscono all'utilizzo in temperatura ambiente. Ridurre del 20% ogni 100°C.

CARATTERISTICHE

Applicazioni	tubo flessibilissimo per mandata e aspirazione di aria e fluidi gassosi a media temperatura
Temperatura	campo di utilizzazione da - 55°C a + 125°C - Per brevi periodi fino a + 150°C
Descrizione	<i>Material</i> e tessuto in fibra di vetro, ricoperto di neoprene con spirale di acciaio interna visibile <i>Colore</i> nero
Lunghezze standard	da 4 a 6 mt.
Fattore di sicurezza	> 3 volte la pressione di esercizio
Norme di riferimento	

V.Sansovino 243/55C - Torino
Tel. 011 737140 / 7399812 Fax 011 7396622
E-mail: commerciale@togum.com