



SCHEDA TECNICA VENA MTD

CODICE	Ø DN. INT. mm.	SPESSORE PARETE mm.	PESO IN kg./mt.	PRESSIONE ESERCIZIO bar	RAGGIO DI CURVATURA mm.	ROTTOLI PEZZATURE mt.
VENAMTD13	13	1,00	0,23	0,77	13	4
VENAMTD19	19	1,00	0,23	0,77	19	4
VENAMTD25	25	1,00	0,23	0,77	25	4
VENAMTD32	32	1,00	0,27	0,70	32	4
VENAMTD35	35	1,00	0,29	0,70	35	4
VENAMTD38	38	1,00	0,31	0,67	38	4
VENAMTD40	40	1,00	0,33	0,67	40	4
VENAMTD44	44	1,00	0,35	0,63	44	4
VENAMTD45	45	1,00	0,36	0,63	45	4
VENAMTD50	50	1,00	0,39	0,60	50	4
VENAMTD57	57	1,00	0,44	0,57	57	4
VENAMTD60	60	1,00	0,46	0,53	60	4
VENAMTD64	64	1,00	0,48	0,53	64	4
VENAMTD65	65	1,00	0,49	0,53	65	4
VENAMTD70	70	1,00	0,53	0,50	70	6
VENAMTD75	75	1,00	0,56	0,47	75	6
VENAMTD76	76	1,00	0,57	0,47	76	6
VENAMTD80	80	1,00	0,59	0,47	80	6
VENAMTD83	83	1,00	0,61	0,43	83	6
VENAMTD90	90	1,00	0,66	0,40	90	6
VENAMTD95	95	1,00	0,69	0,40	95	6
VENAMTD100	100	1,00	0,72	0,37	100	6
VENAMTD102	102	1,00	0,74	0,37	102	6
VENAMTD110	110	1,00	0,79	0,33	110	6
VENAMTD114	114	1,00	0,82	0,33	114	6
VENAMTD120	120	1,00	0,86	0,30	120	6
VENAMTD127	127	1,00	0,90	0,30	127	6
VENAMTD130	130	1,00	0,92	0,30	130	6
VENAMTD140	140	1,00	0,99	0,27	140	6
VENAMTD150	150	1,00	1,05	0,23	150	6
VENAMTD152	152	1,00	1,07	0,23	152	6
VENAMTD160	160	1,00	1,12	0,20	160	6
VENAMTD180	180	1,00	1,25	0,17	180	6
VENAMTD200	200	1,00	1,38	0,13	200	6
VENAMTD203	203	1,00	1,40	0,13	203	6
VENAMTD220	220	1,00	1,52	0,13	220	4
VENAMTD250	250	1,00	1,72	0,10	250	4
VENAMTD254	254	1,00	1,74	0,10	254	4
VENAMTD300	300	1,00	2,05	0,07	300	4

Le pressioni indicate si riferiscono all'utilizzo in temperatura ambiente. Ridurre del 20% ogni 100°C.

Applicazioni	tubo flessibilissimo per mandata e aspirazione di aria e fluidi gassosi a media temperatura
Temperatura	campo di utilizzazione da - 55°C a + 125°C - Per brevi periodi fino a + 150°C
Descrizione	
Materiale	2 tessuti in fibra di vetro, ricoperti di neoprene, con spirale di acciaio incorporata
Colore	nero
Lunghezze standard	da 4 a 6 mt.
Fattore di sicurezza	> 3 volte la pressione di esercizio
Norme di riferimento	

V.Sansovino 243/55C - Torino
Tel. 011 737140 / 7399812 Fax 011 7396622
E-mail: commerciale@togum.com